

## Klämringskoppling DN12...22

SAS 188xxxx

Klämringskopplingen består av 3 delar, Mutter, Klämring och Packning. Allt levereras ihopsatt till en enhet

Kopplingarna skruvas på ventilen löst. Röret skuts in i kopplingen tills det tar stopp mot ventilhuset. Muttern dras åt med lämpligt moment så att klämringen pressas ihop mot röret.



### Material:

Mutter: Mässing avzinkningshärdig i vattenberörna delar  
 Packning: Fiber eller koppar  
 Tryckklass: PN 16  
 Max temperatur: 95° C  
 Passar ventil: Sauter VUT, BUT, VUL och BUL

Art nr	Beskrivning	Passar ventil VUT/BUT VUL/BUL	Förpackning	Min order
SAS1885037	G15, 1/2" x 12mm	XXX010Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st
SAS1885045	G15, 1/2" x 15mm	XXX010Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st
SAS1884592	G20, 3/4" x 12mm	XXX015Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st
SAS1884774	G20, 3/4" x 15mm	XXX015Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st
SAS1884667	G25, 1" x 15mm	XXX020Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st
SAS1884782	G25, 1" x 22mm	XXX020Fyyy	10 st/förpackning	10x10 st